

安全データシート

整理番号 : BAR03GAG

作成 : 1997年 1月31日
R5 : 2020年 2月13日

1 化学物質等及び会社情報

製品情報

製品名 : Ba(OC₂H₅)₂ ジエトキシバリウム Barium diethoxide

カタログ#	純度	形状	備考
BAR13GB	99%(2N) (excluding Sr)	固体	—

会社情報

会社名 : 株式会社 高純度化学研究所

住所 : 〒350-0284 埼玉県坂戸市千代田 5-1-28

電話 : 049(284)1511 F A X : 049(284)1351

作成部門 : 品質保証部

推奨用途及び使用上の制限 : 試験研究用

2 危険有害性の要約

GHS分類 ※本製品はEU分類に従ってGHS判定を行った。

健康に対する有害性	環境に対する有害性	物理化学的危険性
急性毒性(経口、吸入) : 区分4 皮膚腐食性/刺激性 : 区分2 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分2	データなし	可燃性固体 : 区分2

GHSラベル F, W



絵表示

注意喚起語 警告

危険有害性情報	注意書き
可燃性固体 飲み込むと有害 吸入すると有害 皮膚刺激 強い眼刺激	引火源、着火源及び熱源を避ける。 防爆型の装置、機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 取り扱いの際には保護眼鏡、手袋、保護マスク、保護衣他必要な保護具を着用すること。 粉塵、ミストの吸入を避ける。取扱い中の飲食喫煙を避け取扱い後は手洗いを励行。 汚染された衣類は直ちに脱ぎ、再使用時には洗濯すること。 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 消火の際には防火服を着用し、消火方法を事前に確認すること。 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、楽な姿勢で休息させる。 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡する。口をすすぐ。 眼に入った場合、流水で数分間注意深く洗う。刺激が続く場合は、医師の診断を受ける。 皮膚についた場合、直ちに汚染された衣類をすべて取り除き、皮膚を多量の流水/シャワーで流しながら石鹸を用いてよく洗い落とす。皮膚に異常があれば医師の診断を受ける。 暴露した時、または気分が悪い時は医師に連絡すること。 内容物/容器を法規に従って廃棄すること。

国・地域情報 : 労働安全衛生法 表示・通知対象物(バリウム及びその水溶性化合物)
危険物(引火性の物)

- 毒物及び劇物取締法 劇物(バリウム化合物)
- 消防法 危険物 第二類 可燃性固体 引火性固体

その他の危険有害性 : 火炎の接触により燃焼の危険性がある。

- 火災時に刺激性、腐食性または有毒なガスを生じるおそれがある。
- その他、該当項目に参考情報を記載した。

High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO., LTD.

株式会社 高純度化学研究所

3 組成, 成分情報	単一製品, 混合物の区分: 単一製品
化学名: バリウムエトキシド	Barium ethoxide
化学式: Ba(OC ₂ H ₅) ₂	組 成: 100 %
P R T R法: ・ 非該当	
官報公示整理番号: ・ 化審法 新規化学物質	
C A S #: 2914-19-4	RTECS#: 登録なし
T S C A: 登録なし	EINECS: 2208293

4 応急措置

目に入った場合: ・ 流水で眼を最低 15 分間洗浄し、眼科医の手当を受ける。

- ・ 洗眼の際、瞼を指でよく開いて、眼球・瞼の隅々まで水が行き渡るようにする。

皮膚に着いた場合: ・ 物質に触れた部分を多量の水を流しながら、石鹼を使ってよく落とす。

- ・ 外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は、医療処置を受ける手配をする。

吸入した場合: ・ 被災者を空気の新鮮な所に移し、医療処置を受けさせる。

- ・ 鼻をかませ、うがいをさせる。

飲み込んだ場合: ・ 直ちに医療処置を受ける手配をする。水でよく口の中をうがいさせる。

5 火災時の措置

一般的注意: ・ 消火の際は、必ず適切な保護具を着用すること。

- ・ 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。
- ・ 水と反応して引火性のアルコールを生じる。

消火方法: ・ 可能であれば容器を移動する。移動不可能な場合は散水により冷却する。

消火剤: ・ 粉末、泡(耐アルコール性)、二酸化炭素、乾燥砂

6 漏出時の措置

一般的注意: ・ 可能であれば漏れを止める。不必要にこぼれた物に触れない。

処理作業員に対する注意: ・ 付近の着火源になる物を速やかに取り除く。

- ・ 作業の際には必ず保護具を着用し、ミスト、蒸気の付着・吸入を防ぐ。
- ・ 屋内の場合処理が終わるまで十分に換気する。屋外では風上から作業する。

環境影響に対する注意: ・ もれ出た物質や希釈水が河川等に排出されないよう注意する。

もれ出た物の処理に対する注意: ・ 乾燥砂等に吸収させて掃き集め、密閉できる空容器に回収する。

7 取り扱い及び保管上の注意

取扱上の注意

- * 一般的注意: ・ 大気中の水分により分解するので乾燥した不活性ガス中で扱うこと。
- ・ 本製品は毒物劇物取締法の劇物です。取り扱いに当たっては被毒しないよう充分注意を払って下さい。
- * 作業員の暴露防止: ・ 適切な身体保護具を着用し、局所排気装置を利用して作業員が物質に触れないよう、また物質の蒸気を吸引しないようにする。
- ・ 取扱いは、換気の良い場所で行う。
- * 火災や爆発の防止: ・ 火気、加熱 衝撃 摩擦を避け、静電気 衝撃 火花等による着火源の生じないようにする。

保管上の注意

- * 一般的注意: ・ 容器内部を不活性ガス雰囲気にして密閉し、乾燥した冷暗所に保管する。
- ・ 鍵のかかる専用の保管場所に保管する。
- ・ 直射日光を避け、高温物を近付けない。
- ・ 電気器具は防爆構造とし、裸電球等を使用しない。
- * 混合貯蔵: ・ 類を異にする危険物と同一の場所に貯蔵しない。

8 暴露防止及び保護措置

管理濃度：・ 作業環境評価基準(2017) 規定なし

許容濃度：・ 下表参照(－：記載無し)

成分名	機関名	産衛学会 (2018) mg/m ³	ACGIH (2019) TLV-TWA mg/m ³	OSHA (2006) PEL-TWA mg/m ³
バリウム水溶性化合物 (as Ba)		－	0.5	0.5

TLV, PEL ; いずれも許容濃度、TWA:時間加重平均値

設備対策：・ 製品に暴露される可能性のある場合は局所排気設備等の排気設備を使用すること。
・ 大気中で不安定なので不活性ガス雰囲気中で密閉された装置／機器中で取り扱う。

保護具：・ 防毒マスク(有機ガス用), ゴーグル型保護眼鏡, 保護手袋, 保護長靴 等

9 物理的及び化学的性質

注) 指数以外の右肩付数は温度(°C)

外 観 等：・ 白色固体

化 学 式：Ba(OC₂H₅)₂

式 量：227.4

沸 点：分解

溶 解 性

* 水：・ 分解

燃焼性：・ 可燃性である。

酸化性：・ なし

10 安定性及び反応性

化学的安定性：・ 容器内部を乾燥した不活性ガス雰囲気にして密閉し、室温保存で安定である。
・ 大気中の水分により分解する。

反応性：

* 避けるべき条件：・ 熱, 着火源, 湿気

* 混触危険物質：・ 水, 酸, 酸化剤

11 有害性情報

急性毒性(経口)：・ GHS 判定 区分4; 飲み込むと有害

急性毒性(吸入)：・ GHS 判定 区分4; 吸入すると有害

急皮膚腐食性/ 刺激性：・ GHS 判定 区分2; 皮膚刺激

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：・ GHS 判定 区分2; 強い眼刺激

呼吸器感作性：・ GHS 判定 データなし。

皮膚感作性：・ GHS 判定 データなし。

生殖細胞変異原性：・ GHS 判定 データなし。

・ 変異原性が認められた既存化学物質等(平成30年12月5日現在)に該当しない。

発がん性：・ GHS 判定 データなし。

製品のがん原性ランク(－：記載無し)

成分名	機関名	産衛学会 (2018)	ACGIH (2019)	IARC (2018)	NTP (2016)
バリウム水溶性化合物		－	A4	－	－

ACGIH A4 ヒトに対する発がん性と分類しかねる物質, プロセス

生殖毒性：・ GHS 判定 データなし。

特定標的臓器毒性

単回曝露：・ GHS 判定 データなし。

反復曝露：・ GHS 判定 データなし。

誤えん有害性：・ GHS 判定 データなし。

High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD.

株式会社 高純度化学研究所

1 2 環境影響情報

水性環境有害性短期(急性)/長期(慢性): ・ GHS 判定 データなし。

オゾン層への有害性: ・ GHS 判定 データなし。

・ フロン, ハロンでない。

分解性: ・ 現在のところ知見なし。

蓄積性: ・ 現在のところ知見なし。

魚毒性: ・ データなし。

土壌中の移動性: ・ 現在のところ知見なし。

1 3 廃棄上の注意

廃棄方法: ・ 専門の業者に委託する。

特別管理産業廃棄物: ・ 特別管理産業廃棄物の特定有害産業廃棄物に該当しない。

1 4 輸送上の注意

国連分類: クラス 4.2(可燃性物質類; P. G III)

国連番号: 3205

輸出統計: 2905. 19-000

輸入統計: 2905. 19-000

陸上輸送:

- ・ 道路法: 危険物 水底トンネル等の通行制限物質 消防法危険物
- ・ 消防法: 危険物 第二類 可燃性固体 引火性固体
危険等級: III 指定数量: 1000 kg
- ・ 毒物及び劇物取締法: 劇物(毒物及び劇物指定令第二条) 79 号 バリウム化合物
- ・ 高圧ガス保安法: 該当せず。

海上輸送

- ・ 船舶安全法: 危険物 可燃性物質類 自然発火性物質
品名; アルカリ土類金属アルコレート n. o. s
副次危険性; 一 容器等級; III
積載場所 旅客船以外及び旅客が規定数以下の旅客船 甲板上/下; 旅客が規定数以上の旅客船 甲板上/一
- ・ 港則法: 非危険物

航空輸送

- ・ 航空法: 爆発物等輸送許容物件 可燃性物質類 自然発火性物質
品名; アルカリ土類金属アルコレート n. o. s
ラベル; I 等級; 3

海洋汚染:

- ・ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律: ・ 該当しない。

1 5 適用法令

◆規制条項

- ・ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律: ◆新規化学物質
- ・ 労働基準法: ◇規制なし。労働安全衛生法に重複する内容は省く。
- ・ 労働安全衛生法: ◆表示・通知対象物質(バリウム及びその水溶性化合物)
◆危険物(引火性の物)
- ・ 毒物及び劇物取締法: ◆劇物(毒物及び劇物指定令第二条) バリウム化合物
- ・ 消防法: ◆危険物 第二類 可燃性固体 引火性固体
- ・ 化学物質管理促進法(P. R. T. R. 法): ◇非該当
- ・ 道路法: ◆危険物 通行制限物質 消防法危険物
- ・ 船舶安全法: ◆危険物 可燃性物質類 自然発火性物質
- ・ 港則法: ◇非危険物
- ・ 航空法: ◆爆発物等輸送許容物件 可燃性物質類 自然発火性物質



High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO., LTD.

株式会社 高純度化学研究所

- ・ 外国為替及び外国貿易管理法
 - * 輸入貿易管理令：◇自由化品目
 - * 輸出貿易管理令：◆別表第一 該当
- ・ 環境基本法：環境基準 ◆大気(浮遊粒子物質)◆水質(浮遊物質、COD, BOD)◇土壌(一)
- ・ 大気汚染防止法：◆粉じん、ばい煙；ばいじん
- ・ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律：◇特定物質でない。
- ・ 悪臭防止法：◇悪臭物質に該当しない。
- ・ 下水道法：◆水質基準(浮遊物質、COD, BOD)
- ・ 水質汚濁防止法：◆排水基準(浮遊物質、COD, BOD) ◇地下浸透規制(一)
- ・ 土壌汚染対策法：◇該当なし
- ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律：◇特別管理産業廃棄物に該当しない。
- ・ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律：◇海洋汚染物質に該当しない。

16 その他

参考文献：

- 1) JISZ7252 (2019) ; GHS に基づく化学品の分類方法
- 2) JISZ7253 (2019) ; GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)
- 3) 事業者向け GHS 分類ガイドライン(平成 25 年度改訂版(ver. 1.1) 経済産業省
- 4) 化学物質総合情報提供システム(CHRIP ; (独)製品評価技術基盤機構(NITE))
- 5) STN Registry File

注意事項：・ この安全データシート(SDS)は製品の危険、有害性等に関する情報を提供するものです。製品の品質や性能、安全性(物性値、危険有害性情報等)についてはいかなる保証をなすものではありません。

記載内容は作成時点において入手可能な資料、経験に基づき作成しておりますが、情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合に修正、追加されることがあります。

ご使用の際は、使用される国、地域などの法規制情報等をご使用者において調査され、最優先していただくとともに、安全に注意してご使用ください。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特別な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策をお願いいたします。