

安全データシート

整理番号 : FEA01PAG

作成 : 2006年 4月 5日
R6 : 2022年 7月 25日

1 化学物質等及び会社情報

製品情報

製品名 : ステンレス 304L, 316L, 304, 316 Stainless steel-304L, 316L, 304, 316

カタログ#	製品名	純度	形状	サイズ
FEA01PB	SUS304L	—	粉末	150 μ m 以下
FEA02PB	SUS316L	—	粉末	150 μ m 以下
—	SUS304	—	粉末	—
—	SUS316	—	ターゲット	各種サイズ

会社情報

会社名 : 株式会社 高純度化学研究所

住所 : 〒350-0284 埼玉県坂戸市千代田 5-1-28

電話 : 049(284)1511 F A X : 049(284)1351

作成部門 : 品質保証部

推奨用途及び使用上の制限 : 試験研究用

2 危険有害性の要約

GHS分類

健康に対する有害性	環境に対する有害性	物理化学的危険性
急性毒性(経口) : 区分外 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分 2 呼吸器感作性 : 区分 1 皮膚感作性 : 区分 1 発がん性 : 区分 2 生殖毒性 : 区分 1 特定標的臓器毒性(単回暴露) : 区分 1 特定標的臓器毒性(反復暴露) : 区分 1, 2	データなし	可燃性固体 : 区分外 自然発火性固体 : 区分外 自己発熱性化学品 : 区分外 水反応可燃性化学品 : 区分外

GHSラベル C



絵表示

注意喚起語 危険

危険有害性情報	注意書き
強い眼刺激 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起すおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 発がんのおそれの疑い 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 臓器の障害(呼吸器, 腎臓) 長期又は反復暴露による臓器の障害(呼吸器) 長期又は反復暴露による臓器の障害のおそれ(神経系)	取り扱う前に安全注意書きを読み理解すること。 取り扱いの際には保護眼鏡、手袋、保護マスク、保護衣他必要な保護具を着用すること。 粉塵、ミストの吸入を避ける。取扱い中の飲食喫煙を避け取扱い後は手洗いを励行。 汚染された衣類は直ちに脱ぎ、再使用時には洗濯すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、楽な姿勢で休息させる。 眼に入った場合、流水で数分間注意深く洗う。刺激が続く場合は、医師の診断を受ける。 皮膚についた場合、直ちに汚染された衣類を取り除き、皮膚を多量の流水/シャワーで流しながら石鹸を用いてよく洗い落とす。皮膚に異常があれば医師の診断を受ける。 暴露した時、または気分が悪い時は医師に連絡すること。 施錠して保管すること。 内容物/容器を法規に従って廃棄すること。

High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD.

株式会社 高純度化学研究所

国・地域情報：・ 労働安全衛生法 特定化学物質等，表示・通知対象物

その他の危険有害性：・ 該当項目に参考情報を記載した。

3 組成，成分情報

単一製品，混合物の区分：混合物

成分及び含有率：

製品名	成分及び含有率 (wt%)						PRTR 法に基づく表示 (%) 中央値			
	Fe	Cr	Ni	Mn	Si	Mo	Cr	Ni	Mn	Mo
SUS304L	64～73	18～20	9～13	≤2	≤1	—	19	11	1.0	—
SUS316L	61～69	16～18	12～15	≤2	≤1	2～3	17	13.5	1.0	2.5
SUS304	66.5～74	18～20	8～10.5	≤2	≤1	—	19	9.5	1.0	—
SUS316	60～72	16～18	9～13	≤2	≤1	2～3	17	12	1.0	2.5

※炭素；0.08%以下 (L；0.03%以下)，リン；0.045%以下，硫黄；0.03%以下

成分の情報：

成分	化学式	官報公示整理番号	CAS No.	RTECS#	EINECS#	TSCA
鉄	Fe	対象外 (元素)	7439-89-6	N04565500	2310964	登録
クロム	Cr	対象外 (元素)	7440-47-3	GB4200000	2311575	登録
ニッケル	Ni	対象外 (元素)	7440-02-0	QR5950000	2311114	登録
マンガン	Mn	対象外 (元素)	7439-96-5	009275000	2311051	登録
珪素	Si	対象外 (元素)	7440-21-3	VW0400000	2311308	登録
モリブデン	Mo	対象外 (元素)	7439-98-7	QA4680000	2311072	登録

4 応急措置

目に入った場合：・ 流水で眼を最低 15 分間洗浄し、眼科医の手当を受ける。

・ 洗眼の際、瞼を指でよく開いて、眼球・瞼の隅々まで水が行き渡るようにする。

皮膚に着いた場合：・ 物質に触れた部分を多量の水を流しながら、石鹸を使ってよく落とす。

・ 外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は、医療処置を受ける手配をする。

吸入した場合：・ 被災者を空気の新鮮な所に移し、医療処置を受けさせる。

・ 鼻をかませ、うがいをさせる。

飲み込んだ場合：・ 直ちに医療処置を受ける手配をする。水でよく口の中をうがいさせる。

5 火災時の措置

一般的注意：・ 表題製品は不燃物であり、消防法の非危険物である。

・ 消火の際には必ず保護具を着用する。

消火方法：・ 他の危険物の消火条件に従う。消火剤や消火方法の制限はない。

6 漏出時の措置

一般的注意：・ 可能であれば漏れを止める。こぼれたものに不必要に触れない。

処理作業者に対する注意：・ 作業の際には保護具を着用し、粉末の付着，吸入を防ぐ。

・ 屋内の場合処理が終わるまで十分に換気する。屋外では風上から作業する。

環境影響に対する注意：・ もれ出た物質や希釈水が河川等に排出されないよう注意する。

もれ出た物の処理に対する注意：・ できるだけ掃き集めて密閉できる空容器に回収する。

7 取り扱い及び保管上の注意

取扱上の注意

* 一般的注意：・ 本製品は安衛法特化則の特定化学物質に該当します。同規則を守った取り扱いが必要です。(主項目：製造(局所排気)、用後処理(除塵、排ガス処理)、漏洩防止、管理(作業主任者)、環境測定、健康診断、保護具 など)

- * 作業者の暴露防止：・ 適切な身体保護具を選んで着用し、局所排気装置を利用して作業者が物質に触れないように、また物質の粉塵を吸引しないようにする。
- ・ 取り扱いは、換気の良い場所で行う。

保管上の注意

- * 一般的注意：・ 容器を密閉し、乾燥した冷暗所に保管する。
- ・ 品質保持上、成型品は未開封状態で保管してください。

8 暴露防止及び保護措置

管理濃度：・ 作業環境評価基準(2020) マンガン 0.2 mg/m³ (空气中, 25℃, 1 気圧)

許容濃度：・ 下表参照(ーは記載なし)

成分名	機関名	産衛学会 (2021) mg/m ³	ACGIH (2019) TLV-TWA mg/m ³	OSHA (2006) PEL-TWA mg/m ³
クロム		0.5	0.5	1
ニッケル		1	1.5 (I)	1
マンガン		0.2	0.02 (R), 0.1 (I)	5 (ヒ-L, C)
珪素		ー	ー	5 (R), 15 (T)
モリブデン		ー	3 (R), 10 (I)	15 (T)

TLV, PEL: いずれも許容濃度, TWA: 時間加重平均値, R: 吸入性粉塵, I: 吸引性粉塵, C: 天井値, T: 総粉塵

設備対策：・ 製品に暴露される可能性のある場合は局所排気設備等の排気設備を使用すること。

保護具：・ 空気呼吸器, 防塵マスク, ゴーグル型保護眼鏡, 保護手袋, 保護長靴 等

9 物理的及び化学的性質

注) 指数以外の右肩付数は温度(℃)

外 観 等：・ 灰白色金属固体

各成分の物性

成 分	化学式	式 量	融点 (℃)	沸点 (℃)	密度 (mg/m ³)	水に対する溶解性
鉄	Fe	55.85	1535	2750	7.874 ²⁰	不溶
クロム	Cr	52.00	1860	2671	7.19 ²⁰	不溶
ニッケル	Ni	58.69	1453	2732	8.902	不溶
マンガン	Mn	54.94	1244	1962	7.44	不溶
珪素	Si	28.09	1410	2355	2.33	不溶
モリブデン	Mo	95.94	2617	4612	10.22	不溶

可燃性：・ 不燃性。

酸化性：・ なし。

10 安定性及び反応性

化学的安定性：・ 容器を密封して室温保存で安定である。

反応性：

- * 避けるべき条件：・ 硫黄、強酸、強塩基及びハロゲン化物との長時間の接触。
- * 混触危険物質：・ 強酸化剤

11 有害性情報

急性毒性(経口)：・ GHS 判定 区分に該当しない。

- ・ Ni ; ラット LD₅₀ > 9000 mg/kg (ECETOC TR No. 33 (1989))
- ・ Mn ; ラット LD₅₀ = 9000 mg/kg (RTECS (2004))
- ・ Si ; ラット LD₅₀ = 3160 mg/kg bw (IUCLID (2000))

皮膚腐食性/ 刺激性：・ GHS 判定 データなし。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：・ GHS 判定 区分 2；強い眼刺激

・ Cr；区分 2 に分類されている。

呼吸器感受性：・ GHS 判定 区分 1；吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ

・ Cr, Ni；区分 1 に分類されている。

皮膚感受性：・ GHS 判定 区分 1；アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

・ Cr, Ni；区分 1 に分類されている。

生殖細胞変異原性：・ GHS 判定 データなし。

発がん性：・ GHS 判定 区分 2；発がんのおそれの疑い

・ Ni；区分 2 に分類されている。

参考 成分の発がん性ランク（－は記載なしを示す。）

成分名	機関名	産衛学会 (2021)	ACGIH (2019)	IARC (2022)	NTP (2021)
ニッケル		－	A5	2B	R
クロム		－	－	3	－
マンガン		－	A4	－	－

ACGIH A4：人に対する発がん性物質としては分類されない。

A5：人に対する発がん性物質としては疑われていない。

IARC 2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある。

3：ヒトに対する発がん性について分類できない。

NTP R：ヒト発がん性があると合理的に予測される物質。

生殖毒性：・ GHS 判定 区分 1；生殖能または胎児への悪影響のおそれ

・ Mn；区分 1 に分類されている。

特定標的臓器毒性

単回曝露：・ GHS 判定 区分 1；臓器の障害（呼吸器、腎臓）

・ Cr, Mo；気道刺激性区分 3 に分類されている。

・ Ni；呼吸器及び腎臓の障害区分 1 に分類されている。

・ Mn；呼吸器の障害区分 1 に分類されている。

反復曝露：・ GHS 判定 区分 1；長期又は反復曝露による臓器の障害（呼吸器）

・ GHS 判定 区分 2；長期又は反復曝露による臓器の障害のおそれ（神経系）

・ Ni；呼吸器の障害区分 1 に分類されている。

・ Mn；呼吸器及び神経系の障害区分 1 に分類されている。

誤えん有害性：・ GHS 判定 データなし。

1 2 環境影響情報

水性環境有害性短期(急性)/長期(慢性)：・ GHS 判定 データなし。

オゾン層への有害性：・ GHS 判定 データなし。

・ フロン、ハロンでない。

魚毒性：・ 現在のところ知見なし。

分解性：・ 現在のところ知見なし。

蓄積性：・ 現在のところ知見なし。

土壌中の移動性：・ 現在のところ知見なし。

1 3 廃棄上の注意

廃棄方法：・ 専門の業者に委託する。

特別管理産業廃棄物：・ 該当しない。

1 4 輸送上の注意

国連分類：非危険物

国連番号：－

輸出統計：7205. 21-000 (粉)

輸入統計：7205. 21-090 (粉)

7218. 99-000 (その他のもの)

7218. 99-000 (その他のもの)



High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD.

株式会社 高純度化学研究所

海洋汚染： ・ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律：海洋汚染物質に該当しない。

注意事項： ・ 運搬中の温度、湿度、圧力等の変化で破損や漏洩等の恐れがない容器に、輸送中の破損等が起こらないように収納する。

1 5 適用法令

◆規制条項

- ・ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律：◇対象外 元素
- ・ 労働基準法：◆療養補償すべき疾病を起こす化学物質等(クロム, ニッケル, マンガン)
- ・ 労働安全衛生法：◆表示・通知対象物(クロム, ニッケル, マンガン, モリブデン)
◆特定化学物質等(マンガン)
- ・ 毒物及び劇物取締法：◇普通物
- ・ 消防法：◇非危険物 (非届出物質)
- ・ 化学物質管理促進法(P R T R 法)：◆第一種指定化学物質
管理番号 87 クロム及び三価クロム化合物
308 ニッケル
412 マンガン及びその化合物
453 モリブデン及びその化合物
- ・ 道路法：◇非危険物
- ・ 船舶安全法：◇非危険物
- ・ 港則法：◇非危険物
- ・ 航空法：◇非危険物
- ・ 外国為替及び外国貿易管理法
* 輸入貿易管理令：◇自由化品目
* 輸出貿易管理令：◆別表第一 該当
- ・ 環境基本法：環境基準 ◆大気(浮遊粒子状物質)◇水質(浮遊物質)◇土壌(一)
- ・ 大気汚染防止法：◆粉じん、ばい煙；ばいじん
- ・ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律：◇特定物質でない。
- ・ 悪臭防止法：◇悪臭物質に該当しない。
- ・ 下水道法：◆水質基準(浮遊物質、鉄(溶解性)、マンガン(溶解性)、クロム)
- ・ 水質汚濁防止法：◆排水基準(浮遊物質、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量)◇地下浸透規制(一)
- ・ 土壌汚染対策法：◇該当なし。
- ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律：◇特別管理産業廃棄物に該当しない。
- ・ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律：◇海洋汚染物質に該当しない。

1 6 その他

参考文献：

- 1) JISZ7252(2019)；GHS に基づく化学品の分類方法
- 2) JISZ7253(2019)；GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
ーラベル，作業場内の表示及び安全データシート(SDS)
- 3) 事業者向け GHS 分類ガイダンス(令和元年度改訂版(ver. 2.0) 経済産業省)
- 4) 化学物質総合情報提供システム(CHRIP；(独)製品評価技術基盤機構(NITE))
- 5) 日本化学会編，化学便覧 基礎編 改訂 5 版 ；丸善
- 6) 化学大辞典；共立出版
- 7) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics 76th Ed., CRC Press
- 8) P.G. Stecher et al. ; The Merck Index 11th Ed.



High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD.

株式会社 高純度化学研究所

注意事項： ・ この安全データシート(SDS)は製品の危険、有害性等に関する情報を提供するものです。製品の品質や性能、安全性(物性値、危険有害性情報等)についてはいかなる保証をなすものではありません。

記載内容は作成時点において入手可能な資料、経験に基づき作成しておりますが、情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合に修正、追加されることがあります。

ご使用の際は、使用される国、地域などの法規制情報等をご使用者において調査され、最優先していただくとともに、安全に注意してご使用ください。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特別な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策をお願いいたします。