

安全データシート

整理番号 : KKI01GAG

作成 : 1995年 3月 24日

R2 : 2019年 9月 9日

1 化学物質等及び会社情報**製品情報**

製品名 : KOH 水酸化カリウム Potassium hydroxide

カタログ#	純度	形状	備考
KKI03GB	99% (2N) up	粒状	—

会社情報

会社名 : 株式会社 高純度化学研究所

住 所 : 〒350-0284 埼玉県坂戸市千代田 5-1-28

電 話 : 049(284)1511 FAX : 049(284)1351

作成部門 : 品質保証部

推奨用途及び使用上の制限 : 試験研究用**2 危険有害性の要約****GHS分類**

健康に対する有害性	環境に対する有害性	物理化学的危険性
急性毒性(経口) : 区分 3		可燃性固体 : 区分外
皮膚腐食性/刺激性 : 区分 1		自然発火性固体 : 区分外
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 : 区分 1	データなし	自己発熱性化学品 : 区分外
特定標的臓器毒性(単回暴露) : 区分 1		水反応可燃性化学品 : 区分外
特定標的臓器毒性(反復暴露) : 区分 1		
吸引性呼吸器有害性 : 区分 1		

GHSラベル T, R, C



絵表示

注意喚起語 危険

危険有害性情報	注意書き
飲み込むと有毒 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 重篤な眼の損傷 臓器の障害(呼吸器) 長期又は反復暴露による臓器の障害(呼吸器) 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ	取り扱いの際には保護眼鏡、手袋、保護マスク、保護衣他必要な保護具を着用すること。 粉塵、ミストの吸入を避ける。取扱い中の飲食喫煙を避け取扱い後は手洗いを励行。 汚染された衣類は直ちに脱ぎ、再使用時には洗濯すること。 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、楽な姿勢で休息させる。 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡する。口をすすぐ。吐かせない。 眼に入った場合、流水で数分間注意深く洗う。刺激が続く場合は、医師の診断を受ける。 皮膚についた場合、直ちに汚染された衣類をすべて取り除き、皮膚を多量の流水/シャワーで流しながら石鹼を用いてよく洗い落とす。皮膚に異常があれば医師の診断を受ける。 直ちに医師の診断/手当を受けること。 暴露した時、または気分が悪い時は医師に連絡すること。 施錠して保管すること。 内容物/容器を法規に従って廃棄すること。

国・地域情報 : · 労働安全衛生法 表示 · 通知対象物 · 毒物及び劇物取締法 劇物**その他の危険有害性 :** · アルカリ性物質であり、眼及び皮膚への接触を避ける。

· その他、該当項目に参考情報を記載した。

High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD.

株式会社 高純度化学研究所

3 組成、成分情報

化学名：水酸化カリウム

単一製品、混合物の区分：単一製品

化学式：KOH

Potassium hydroxide

P R T R 法 非該当

組 成：100 %

官報公示整理番号：・ 化審法 既存化学物質 1-369

C A S # : 1310-58-3

RTECS# : TT2100000

T S C A : 登録

EINECS : 2151813

4 応急措置

目に入った場合：・ 流水で眼を最低15分間洗浄し、眼科医の手当を受ける。

- ・ 洗眼の際、瞼を指でよく開いて、眼球・瞼の隅々まで水が行き渡るようにする。

皮膚に着いた場合：・ 物質に触れた部分を多量の水を流しながら、石鹼を使ってよく落とす。

- ・ 外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は、医療処置を受ける手配をする。

吸入した場合：・ 被災者を空気の新鮮な所に移し、医療処置を受けさせる。

- ・ 鼻をかませ、うがいをさせる。

飲み込んだ場合：・ 直ちに医療処置を受ける手配をする。水でよく口の中をうがいさせる。

5 火災時の措置

一般的注意：・ 表題製品は不燃物であり、消防法の非危険物である。

- ・ 消火の際には必ず保護具を着用する。

消火方法：・ 可能であれば容器を移動する。移動不可能な場合は周囲を散水により冷却する。

消火剤；粉末、二酸化炭素、散水

6 漏出時の措置

一般的注意：・ 可能であれば漏れを止める。

処理作業者に対する注意：・ 作業の際には保護具を着用し、粉末の付着、吸入を防ぐ。

- ・ 屋内の場合処理が終わるまで充分に換気する。屋外では風上から作業する。

環境影響に対する注意：・ もれ出た物質や希釀水が河川等に排出されないよう注意する。

もれ出た物の処理に対する注意：・ できるだけ掃き集めて密閉できる空容器に回収する。

7 取り扱い及び保管上の注意**取扱上の注意**

* 一般的注意：・ 本製品は毒物劇物取締法の劇物です。取り扱いに当たっては被毒しないよう充分注意を払って下さい

* 作業者の暴露防止：・ 適切な身体保護具を選んで着用し、局所排気装置を利用して作業者が物質に触れないように、また物質の粉塵を吸引しないようにする。

- ・ 取り扱いは、換気の良い場所で行う。

保管上の注意

* 一般的注意：・ 容器を密閉し、乾燥した冷暗所に施錠保管する。

8 暴露防止及び保護措置

管理濃度：・ 作業環境評価基準(2017) 規定なし。

(参考) ・ 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん 3.0 mg/m³ (25°C, 1atm, 空気中)

許容濃度：・ 下表参照。

機関名	産衛学会(2018) mg/m ³	ACGIH(2019) TLV-STEL mg/m ³	OSHA(2006) PEL-TWA mg/m ³
成分名 水酸化カリウム	2 (最大許容濃度)	2 (天井値)	—

TLV, PEL : いずれも許容濃度、TWA : 時間荷重平均値、STEL : 短時間暴露限界値



High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD.

株式会社 高純度化学研究所

設備対策：・ 粉塵に暴露される可能性のある場合は局所排気設備等を使用すること。

保 護 具：・ 空気呼吸器, 防塵マスク, ゴーグル型保護眼鏡, 保護手袋, 保護長靴

9 物理的及び化学的性質

注) 指数以外の右肩付数は温度(°C)

外 観 等：・ 無色固体

化 学 式： KOH 式 量： 56.1

融 点： 360.4±0.7 °C

沸 点： 1320~1324 °C

密 度： 2.044 g/cm³

溶 解 性

* 水 : ・ 易溶、水溶液は強アルカリ性。

* 可 溶 : ・ メタノール、エタノール

可燃性：・ 不燃性

酸化性：・ なし。

10 安定性及び反応性

化学的安定性：・ 室温密封保存で安定である。

・ 潮解性

反応性：

* 避けるべき条件：・ 熱、湿気、炭酸ガス

* 混触危険物質：・ 酸、亜鉛、アルミニウム、鉛、錫、水(発熱)

11 有害性情報

急性毒性(経口)：・ GHS 判定 区分 3；飲み込むと有毒

・ ラット LD₅₀ = 273 mg/kg (SIDS(2004))

皮膚腐食性/ 刺激性：・ GHS 判定 区分 1；重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

・ SIDS(2004)などによる。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：・ GHS 判定 区分 1；重篤な眼の損傷

・ SIDS(2004)などによる。

呼吸器感作性：・ GHS 判定データなし。

皮膚感作性：・ GHS 判定 データなし。

生殖細胞変異原性：・ GHS 判定 データなし。

・ 変異原性が認められた既存化学物質等(平成 30 年 12 月 5 日現在)に該当しない。

発がん性：・ GHS 判定 データなし。

・ 日本産業衛生学会(2018), IARC(2018), NTP(2016), ACGIH(2019)に記載なし。

生殖毒性：・ GHS 判定 データなし。

特定標的臓器毒性

単回曝露：・ GHS 判定 区分 1；臓器の障害(呼吸器)

・ SIDS(2004)などによる。

反復曝露：・ GHS 判定 区分 1；長期又は反復曝露による臓器の障害(呼吸器)

・ 産業衛生学会(1978)などによる。

誤えん有害性：・ GHS 判定 区分 1；飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ

・ SIDS(2004)などによる。

12 環境影響情報

水生環境有害性短期(急性)/長期(慢性)：・ データなし。

オゾン層への有害性：・ GHS 判定 データなし。

・ フロン, ハロンでない。



High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD.

株式会社 高純度化学研究所

魚毒性 : ・ 現在のところ知見なし。
 分解性 : ・ 現在のところ知見なし。
 蓄積性 : ・ 現在のところ知見なし。
 土壤中の移動性 : ・ 現在のところ知見なし。

1.3 廃棄上の注意

廃棄方法 : ・ 専門の業者に委託する。
 特別管理産業廃棄物 : ・ 特別管理産業廃棄物(廃アルカリ)に該当する。

1.4 輸送上の注意

国連分類 : クラス 8(毒物 ; P. G II)	国連番号 : 1813
輸出統計 : 2815. 20-000	輸入統計 : 2815. 20-000

陸上輸送 :

- ・ 道路法, 消防法 : 非危険物
- ・ 毒物及び劇物取締法 : 劇物 毒物及び劇物取締法第二条
- ・ 高圧ガス保安法 : 該当せず。

海上輸送 :

- ・ 船舶安全法 : 危険物 腐食性物質 品名 : 水酸化カリウム(固体) 副次危険性 : - 容器等級 : II
 積載場所 旅客船以外及び旅客が規定数以下の旅客船 甲板上/下 ; 旅客が規定数以上の旅客船 甲板上/-
- ・ 港則法 : 非危険物

航空輸送 :

- ・ 航空法 : 爆発物等輸送許容物件 腐食性物質 品名 : 水酸化カリウム(固体) ラベル : Q 等級 : 2

海洋汚染 :

- ・ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 : 海洋汚染物質に該当しない。

1.5 適用法令

◆規制条項

- ・ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 : ◇既存化学物質
- ・ 労働基準法 : ◆業務療養補償すべき疾病を起こす化学物質等(水酸化カリウム)
- ・ 労働安全衛生法 : ◆表示・通知対象物(水酸化カリウム)
- ・ 毒物及び劇物取締法 : ◆劇物 毒物及び劇物取締法第二条
- ・ 消防法 : ◇非危険物(非届出物質)
- ・ 化学物質管理促進法(P R T R 法) : ◇非該当
- ・ 道路法 : ◇非危険物
- ・ 船舶安全法 : ◆危険物 腐食性物質 品名 : 水酸化カリウム(固体)
- ・ 港則法 : ◇非危険物
- ・ 航空法 : ◆爆発物等輸送許容物件 腐食性物質 品名 : 水酸化カリウム(固体)
- ・ 外国為替及び外国貿易管理法
 - * 輸入貿易管理令 : ◇自由化品目
 - * 輸出貿易管理令 : ◆別表第一 該当
- ・ 環境基本法 : 環境基準 ◆大気(浮遊粒子状物質) ◆水質(水素イオン濃度) ◇土壤(-)
- ・ 大気汚染防止法 : ◆粉じん、ばい煙(ばいじん)
- ・ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 : ◇特定物質でない。
- ・ 悪臭防止法 : ◇悪臭物質に該当しない。
- ・ 下水道法 : ◆水質基準(水素イオン濃度)
- ・ 水質汚濁防止法 : ◆排水基準(水素イオン濃度) ◇地下浸透規制(-)



- ・ 土壤汚染対策法：◇特定有害物質に該当しない。
- ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律：◆特別管理産業廃棄物(廃アルカリ)該当。
- ・ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律：◇海洋汚染物質に該当しない。

16 その他

参考文献 :

- 1) JISZ7252 (2019) ; GHS に基づく化学品の分類方法
- 2) JISZ7253 (2019) ; GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)
- 3) 事業者向け GHS 分類ガイダンス(平成 25 年度改訂版(ver. 1.1)) 経済産業省
- 4) 化学物質総合情報提供システム(CHRIP ; (独)製品評価技術基盤機構(NITE))
- 5) 日本化学会編, 化学便覧 基礎編 改訂 5 版 ; 丸善
- 6) 化学大辞典 ; 共立出版
- 7) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics 76th Ed., CRC Press
- 8) P. G. Stecher et al. ; The Merck Index 11th Ed.
- 9) ICSC(国際化学物質安全性カード) ; 国立医薬品食品衛生研究所, WHO/IPCS
- 10) GESTIS-database on hazardous substances ; (IFA)
IFA : ドイツ労働災害保険協会労働安全衛生研究所

注意事項 : ・ この安全データシート(SDS)は製品の危険、有害性等に関する情報を提供するものです。製品の品質や性能、安全性(物性値、危険有害性情報等)についてはいかなる保証をなすものではありません。

記載内容は作成時点において入手可能な資料、経験に基づき作成しておりますが、情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合に修正、追加されることがあります。

ご使用の際は、使用される国、地域などの法規制情報等をご使用者において調査され、最優先していただくとともに、安全に注意してご使用ください。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特別な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策をお願いいたします。



High Purity Materials
KOJUNDO CHEMICAL LABORATORY CO.,LTD.

株式会社 高純度化学研究所